



Vanellus Super V

Высококачественное дизельное масло

Применение

Vanellus Super V SAE 20W-50 является всесезонным моторным маслом высшего качества, разработанным для парка дизельных и бензиновых автомобилей и промышленных дизельных двигателей, в том числе генераторов. Оно создано с использованием высоко очищенных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок. Масло Vanellus Super V может быть использовано в дизельных двигателях, от легковых автомобилей и фургонов до грузовых автомобилей и автобусов, как типа "межгород", так и городского цикла с турбонаддувными или обычными двигателями, или в дорожном и строительном оборудовании, а также сельскохозяйственной технике. Отвечает специфическим требованиям к трансмиссионным маслам для некоторых видов дорожно-строительной техники.

Основные преимущества

- Универсальное масло для применения в разнообразных видах техники
- Превосходная чистота двигателей и стойкость к образованию шлама
- Очень хорошие антикоррозионные свойства и стойкость к высокотемпературному окислению

Спецификации

Масло Vanellus Super V полностью отвечает международным спецификациям:

- API CF-4 / SF

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP.

Vanellus Super V

Высококачественное дизельное масло

Типичные характеристики

	Методы испытаний	Единица измерения	Класс:
			20W-50
Плотность при 15°C	ISO 3675 ASTM D 1298	кг/м ³	890,00
Температура вспышки в открытом тигле	ISO 2592 ASTM D92	°C	214,00
Кинематическая вязкость при 40°C	ISO 3104 ASTM D445	мм ² /с	190,00
100°C			21,00
Индекс вязкости	ISO 2909 ASTM D2270	-	128,00
Температура застывания	ISO 3016 ASTM D97	°C	-27
Щелочное число	ASTM 2896	мгKOH/г	11.10
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.50

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.

Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).